

**PRESENTACIÓN**

Producto de aspecto pastoso, a base de gorduras vegetales saponificadas miscibles en agua, aroma eucalipto, color azul.

Presentados en baldes de polietileno blanco o transparente.

**USO INDICADO**

Lubricante para Montaje y Desmontaje de Neumáticos, aplicado a través de una brocha humedecida en agua, sobre los talones del neumático y bordes del aro, para poder lograr un perfecto encaje. Posee propiedades de lubricación, no oxidación y detergente.

Pasta desarrollada con materias primas que garantizan la integridad del neumático, evitando daños a los talones por desecamiento y favoreciendo la conservación de las llantas inhibiendo la oxidación. Presenta excelente consistencia que permite economía y facilidad de aplicación.

**ÍTEMES DISPONIBLES**

Código	Denominación	Embalaje	Peso (kg)
503006	Pasta para Montaje y Desmontaje de Neumáticos	Balde	3,6

**ESPECIFICACIONES**

Ensayo	Condición	Especificación
pH	(sol 1%)	8,0 – 11,0

**INSTRUCCIÓN PARA ALMACENAMIENTO**

Para mayor garantía de la integridad del **PASTA PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE NEUMÁTICOS**, esta debe ser almacenada en local fresco, cubierto y aireado, protegido de la luz solar, de la humedad y de fuentes generadoras de ozono, de preferencia en su empaque original.

**PLAZO DE VALIDAD**

12 meses a partir de la fecha de su fabricación.