

**PRESENTACIÓN**

Producto de aspecto lechoso, compuesto de ácidos grasos de aceites vegetales dietanolamina, ácido etilnodiaminotetracético, sal sódica, nonilfenol, dimetilsiloxano, politetrafluorileno y agua. Almacenado en baldes de polietileno blanco.

**USO INDICADO**

Al retirar el neumático del envelope, pulverice en forma de niebla, sobre las paredes internas del envelope, encuanto caliente, direccionando el chorro para la posición que corresponde la región de los hombros del neumático, quedando pronto para las próximas utilizaciones. Agite siempre antes de cada aplicación.

**ÍTEMES DISPONIBLES**

Código	Denominación	Embalaje	Peso (kg)
503001	Lubricante para Envelopes Vipflex - 20L	Balde	20
503003	Lubricante para Envelopes Vipflex – 5L	Galón	5

**ESPECIFICACIONES**

Ensayo	Especificación
pH	4,5 – 8,5
Densidad (g/ml)	0,900 – 1,100

**INSTRUCCIÓN DE ALMACENAJE**

Para mayor garantía de la integridad del **LUBRICANTE PARA ENVELOPES VIPFLEX**, esto debe ser almacenado en local fresco, cubierto y aireado, protegido de la luz solar, de la humedad y de fuentes generadoras de ozono.

**PLAZO DE VALIDAD**

12 meses a partir de la fecha de fabricación.